

DESCRIPCIÓN

La operación hidráulica eléctrica de los niveladores de andén, es de una alta resistencia ya que su procesamiento mecánico es delicado y su tecnología de ensamblaje y soldadura está formada por un sistema hidráulico avanzado y una barra perfilada de alta calidad como estructura. Cuenta con una función de ajuste de diferencia de alturas lo cual permite construir un puente entre el almacén y el camión para ayudar a cumplir los requisitos de carga y descarga de manera estable, segura y eficiente al conectar estrechamente la lengüeta al compartimiento. Además, cuenta con protección anti-corte de pies en ambos lados y un distanciador de seguridad (jackstay) adjunto.

ESPECIFICACIONES

Voltaje/Frecuencia: 208V-220V/60Hz

Ancho (mm): **2000 mm**

Largo (mm): **2100 mm**

Labio (mm): **600 mm**

Carga dinámica: **6 TON**

Temperatura aplicable: -40°C~50°C



Contacto: Raúl Rocha E-Mail: info@rrconstruccion.com

RR CONSTRUCCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN ESTA HOJA TÉCNICA SIN PREVIO AVISO DEBIDO A MEJORÍAS Y ACTUALIZACIONES EN LOS PRODUCTOS Y MAQUINARIA.